

Desvende o Microverso

O Poder da Microexploração

Imagens meramente ilustrativas



**Microscópio Biológico
Trinocular com Ótica Infinita
e Contraste de Fase**

**BLUE1000-T-I-L-CF-BI
BLUE1600-T-I-L-CF-BI**

IONLAB | BIOFOCUS

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

O microscópio de contraste de fase utiliza um sistema de lentes que transforma diferenças de fase em diferenças de intensidade. A luz atravessa diversas quantidades de matéria, gerando diferentes índices de refração. Porções escuras da imagem correspondem a porções densas do espécime, porções claras da imagem correspondem a porções menos densas.


Esse tipo de visualização possibilita o exame de células e tecidos não corados, muito utilizado para análise de células vivas, microrganismos, seções de tecidos finos, fibras, dispersões de látex, partículas subcelulares, diagnóstico de células tumorais, hematologia, virologia, bacteriologia, parasitologia e biologia marinha.

Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Köhler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 filtro verde / 1 filtro azul
- ✓ Capa protetora

SOLICITE SEU MODELO




BLUE1000-T-I-L-BI (STANDARD)

Ampliação de 1000x

Lente Ocular 10x

Objetivas Planacromáticas
de Óptica Infinita 4x, 10x,
40x, 100x



BLUE1600-T-I-L-BI (OPCIONAL)

Ampliação de 1600x

Lente Ocular 16x

Objetivas Planacromáticas
de Óptica Infinita 4x, 10x,
40x, 100x

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte;
- ✓ Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte;
- ✓ Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar;
- ✓ Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos;
- ✓ Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular;



CONFIRA O VÍDEO DO BLUE1000-1600



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ITENS INCLUSOS



Condensador pré-centralizado para contraste de fase por inserção (insert), Ocular com anel centralizador.

TORRETA DE CONTRASTE DE FASES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	BLUE1000-T-I-L-CF-BI	BLUE1600-T-I-L-CF-BI
SISTEMA ÓPTICO	Sistema de óptica infinita	
AMPLIAÇÃO	Até 1000x	Até 1600x
OCULARES	2 oculares de 10x com campo de visão de 22mm. Com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular	2 oculares de 16x com campo de visão de 22mm. Com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular
OBJETIVAS	4 Planacromáticas UIS: 4x(0.10), PH10x(10Ph/0.25/160/0.17), PH40x(40Ph/0.65/160/0.17), 100x(1.25)	
TUBO DE OBSERVAÇÃO	Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 55mm	
CONDENSADOR	Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas	
ILUMINAÇÃO	Iluminação de Köhler com diafragma, LED de 3W	
PORTA-OBJETIVA	Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento	
SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO	Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 10mm	
PLATAFORMA	Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75 mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas	
PESO	7kg	
ENERGIA	Bivolt automático	

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

